

Montageanleitung Mounting Instruction

Best.-Nr.7478
Alu-Achsschenkelverlängerung, hinten 2 Stk.
Item-N°. 07478
Alloy upright lengthening rear, 2 pcs.

Passend für alle 1:5 Modelle und 1:6 Buggy und Renn-Truck Modelle. Nicht für die Formel 1 verwendbar. Die Montage der Alu-Achsschenkelverlängerung ist nur in Verbindung mit Best.-Nr.6477 Alu-Achsschenkel hinten, Set möglich.

Suitable for all 1:5 scale models and 1:6 Buggy and Race Truck models. Not suitable for Formula 1 models. The mounting of the rear alloy upright lengthening is possible only together with the rear alloy upright, set Item-N°. 06477.




Modellsport-Vertriebs GmbH
Franz Gröschl
Spannerstr. 2
73650 Winterbach-Germany
Phone: +49/ 7181/ 9677-0
Fax: +49/ 7181/ 9677-20
E-Mail: FG.Modellsport@T-Online.de

Querlenker hinten, oben um 6 mm kürzen. Bohrung mit \varnothing 7 mm aufbohren. Bei den Renn-Trucks und den FG Modellen mit 420 mm Breite (Merc. CLK-GTR, Porsche GT1) ist das Kürzen des Querlenkers hinten oben 6074/1 nicht notwendig. Bei Verwendung eines Alu-Querlenkers 4474 hinten oben entfällt das Kürzen generell bei allen FG Modellen.

Short the rear upper wishbone 6 mm. Use a drill with \varnothing 7 mm for the boring. If you have a FG model with a width of 420 mm (Merc. CLK-GTR, Porsche GT1) or a Race Truck, it is unnecessary to shorten the rear upper wishbone 6074/1. Also if you have mounted a rear upper alloy wishbone 4474, a shortening is not necessary.

6074/1
Querlenker
hinten, oben
Rear upper
wishbone



Einstellschraube
in Querlenker bzw.
in Kugelgelenk gleich
tief eindrehen.
Screw in adjusting screw
into wishbone and ball-and-socket
joint in the same depth.

6100/3
06100/3



Stahlkugel
eindrücken
Impress the
steel ball

8081
08081

Innensechskantschraube
Hexagon screw
M4 x 25

Durch Verstellen des oberen Querlenkers bzw. des Kugelgelenks 6029/1 nach oben wird beim Einfedern der negative Sturz des Hinterrades verstärkt. Das seitliche Spiel der Antriebswelle wird weniger. Es ist deshalb wichtig, dass bei eingefedertem Chassis die Antriebswellen auf genügend Spiel überprüft werden. Sollte kein Spiel vorhanden sein, muss dies am unteren Querlenker und an der Einstellschraube 6100/3 justiert werden.

By adjusting the upper wishbone or rather the ball-and-socket joint 6029/1 to the top, the negative inclination of the rear wheel will be strengthened during the spring deflection. The collateral clearance of the axle drive shafts decreases. Therefore it is important to make sure that the axle drive shafts have enough clearance. If there is no clearance, please adjust this at the lower wishbone and the adjusting screw 6100/3.

7478/1
07478/1

Senkschraube M4 x 25
von dieser Seite montieren.
Mount the countersunk
screw M4 x 25 from this side.

Senkschraube
Countersunk screw
M4 x 25

6477/3
06477/3

Ersatzteile Spare Parts

- | | |
|-----------------|---|
| Best.-Nr.6029/1 | Kugelgelenk 10mm für M8, 4 Stk. |
| Best.-Nr.6100/3 | Einstellschraube 2 Stk. |
| Best.-Nr.6477/3 | Achsschenkelstift 4 mm 2 Stk. |
| Best.-Nr.7478/1 | Alu-Achsschenkelverlängerung, hinten 1 Stk. |
| Best.-Nr.8081 | Stahlkugel 10 x 9,5, 2 Stk. |

- | | |
|------------------|---|
| Item-N°. 06029/1 | Ball-and-socket joint 10mm for M8, 4 pcs. |
| Item-N°. 06100/3 | Adjusting screw, 2 pcs. |
| Item-N°. 06477/3 | Alloy upright pin 4 mm, 2 pcs. |
| Item-N°. 07478/1 | Alloy upright lengthening rear, 1 pce. |
| Item-N°. 08081 | Steel ball 10 x 9,5, 2 pcs. |

Best.-Nr. 6477
Alu- Achsschenkel
Item-N°. 06477
Alloy upright rear

**RC-Car-Shop
hobbythek**
Baackesweg 120, 47804 Krefeld
Tel.: 02151 - 71 15 50
Fax: 02151 - 71 07 66
www.rc-car-online.de